



# civemasa®

## AACR M

### Arado de Aivecas Civemasa Reversível



civemasa

O Arado de Aivecas Civemasa é tracionado pelo terceiro ponto do trator e as aivecas de 24" são revestidas com placas de Polietileno de alta densidade, proporcionando menor atrito e desgastes. As aivecas estão montadas em linha, possuem duas faces cortantes facilitando a penetração no solo e são equipadas com desarme de segurança através de pinos-fusíveis.

A reversão é feita através de cilindro hidráulico, onde uma válvula de retenção mantém o conjunto firmemente travado.

Possuem 1 roda com pneu maciço laminado para controle de profundidade.



MODELO	QUANTIDADE DE AIVECAS	LARGURA DE CORTE (mm)	ESPAÇAMENTO	PROFUNDIDADE DE CORTE	PESO (kg)	TRATORES 4x4 (HP)
AACR 3M	03	1.350	710 mm	Até 400 mm	1.080	120
AACR 4M	04	1.800			1.240	140
AACR 5M	05	2.250			1.400	160

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.

### CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Rod. Anhanguera, km 163 | C.P. 541 | CEP 13600-970 | Araras (SP)

Fone (19) 3543.2100 | Fax (19) 3543.2122

www.civemasa.com.br | contato@civemasa.com.br

