

# DCA MAXX



PRECISÃO, ECONOMIA E  
VERSATILIDADE

**CiveMasa**

# Características Principais

Os Distribuidores de Calcário e Adubo Civemasa são produzidos com moderna tecnologia, possuem superior resistência e manutenção reduzida, garantindo maior **PRECISÃO, ECONOMIA E VERSATILIDADE.**



- Engate giratório ao trator.
- Discos distribuidores com aletas reguláveis efetuam a distribuição uniforme em altas e baixas quantidades. As palhetas são de aço especial, com alta resistência à abrasão.
- Esteira de borracha, com largura útil de 650 mm e largura total de 800 mm.
- Baixa compactação do solo.
- Transmissão hidráulica BT (bomba trator) ou SHT (sistema hidráulico).
- Velocidade recomendada de trabalho de até 15km/h, quando a área o favorecer condições seguras.
- Possibilidade de trabalho com taxa fixa e variável de distribuição (necessidade de acoplamento de equipamentos APT - item opcional).

## Especificações Técnicas

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO		ALTURA TOTAL	ALTURA DE ABASTECIMENTO	COMPRI-MENTO TOTAL	LARGURA TOTAL	VAZÃO	RODADO	PNEUS	BITOLA	ACOPLAMENTO	POTÊNCIA REQUERIDA	PESO (COM PNEUS)
	CALCÁRIO	ADUBO											
6 m <sup>3</sup>	14 m	até 36 m	3,08 m	2,85 m	6,20 m	3,00 m	50 L/min	tandem e oscilante	12.4-24 (4 pneus)	1,80 a 3,30 m	barra de tração	110 cv	3010 Kg

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.

# CIVEMASA

Fone (16) 3382.8222 • Fax (16) 3382.8355

Avenida Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Matão (SP) | Brasil  
Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas "Tatu" S.A.  
CNPJ 52.311.289/0001-63 | Ins. Est. 441.000.151.114

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.  
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 04/2018 - Rev. 00

