



civemasa®

TAGA

Transportador Agrícola de Grãos e Adubo



civemasa

Equipamento desenvolvido para o abastecimento de adubo em cultivadores, sulcadores, plantadoras de cana e de cereais e também para o transporte de grãos em áreas de grande extensão.

A descarga de grãos e adubo é efetuada por roscas transportadoras de 316mm de diâmetro. O tubo de descarga é articulável através de cilindro hidráulico, equipado com sistema de travamento. A altura de descarga com 4,5m facilita a descarga do material no centro do caminhão. A comporta e o tubo de descarga são acionados por sistema hidráulico independente do trator, facilitando a operação do TAGA mesmo em tratores com baixa vazão da bomba.

O sistema de rodado proporciona baixa compactação do solo, facilidade de reposição e permite acompanhar o trabalho da colheitadeira, evitando manobras em excesso e longos percursos com o equipamento carregado.

A barra de direção é articulável, facilitando o giro do equipamento sem perder a estabilidade.

O reservatório em polietileno com proteção UV é resistente à corrosão, possui visores frontal e traseiro com vidro temperado e é equipado com telas de proteção na parte superior, para evitar que objetos estranhos danifiquem o equipamento.

O TAGA é equipado com iluminação para trabalho noturno.



MODELO	PESO APROX. SEM CARGA (kg)	CAPACIDADE DE CARGA (m³)	ALTURA DE DESCARGA (mm)	CAPACIDADE DESCARGA GRÃOS (l/min)	CAPACIDADE DESCARGA ADUBO (kg/min)	ACIONAMENTO DESCARGA	PNEUS
TAGA 16000	3.510	13,5 m³ (16.000 kg)	4.500	3.100	1.200	motor hidráulico	18,4 x 30

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.

CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Rod. Anhanguera, km 163 | C.P. 541 | CEP 13600-970 | Araras (SP)
Fone (19) 3543.2100 | Fax (19) 3543.2122
www.civemasa.com.br | civemasa@civemasa.com.br



REVENDA



Rev. 04-2008