

# ***GDFM***



KIT PULVERIZAÇÃO  
GRADE DESTORROADORA FLUTUANTE  
ARTICULADA C/ KIT PULVERIZAÇÃO

***ciVemas***

# Características Principais

Esta grade destorroadora articulada com abertura do ângulo de corte através de pistões hidráulicos é equipada com completo sistema de pulverização (reservatório, bomba pistão, filtro, bicos antigotejantes, mangueiras, pingentes e kit de calda pronta) e foi projetada para efetuar aplicação e incorporação de herbicidas em PPI em profundidades de até 10 cm, nas culturas de cana-de-açúcar, mandioca, etc.. Esta incorporação é uniforme e linear, o que é garantido pela disposição e altura dos bicos na seção dianteira da grade.



A articulação central no chassi possui flutuação ideal para acompanhar praticamente todas as irregularidades da superfície do solo ou, até mesmo, efetuar acabamento em terrenos de base larga. Durante o transporte esta articulação deve ser travada por meio de dispositivo específico que acompanha o equipamento.

Possui sistema de transporte longitudinal com pneus 600 x 16 acionados por pistões hidráulicos, o que permite colocar rapidamente a grade em posição de transporte, possibilitando transitar por lugares estreitos e longas distâncias em maior velocidade.

Para maior agilidade e segurança, este equipamento tem como itens de serie um tanque de 600 litros, kit de calda pronta, plataforma e escadas de acesso de acordo com a norma ABNT NR12.

## Características da Grade:

| MODELO      | QTDE. DISCOS | POTÊNCIA DO TRATOR (CV) | PESO APROXIMADO (Kg) | LARGURA DE CORTE (mm) | LARGURA DE TRANSPORTE (mm) | MEDIDA DOS DISCOS                                  | EIXO DOS DISCOS | ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (mm) |
|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| <b>GDFM</b> | 72           | 160 a 180               | 3080                 | 6820                  |                            | 20" x 3,5 mm ou<br>22" x 3,5 mm ou<br>22" x 4,5 mm | Ø 1.1/4"        | 195                           |

## Características do Kit de Pulverização

| MODELO        | QTDE. DE BICOS | POTÊNCIA DO TRATOR (CV) | PESO APROXIMADO (Kg) | LARGURA (mm) | COMPRIMENTO (mm) | CAPACIDADE DO TANQUE (L) | BOMBA PISTÃO | ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS (mm) |
|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>KP 600</b> | 14             | 110                     | 550                  | 3724         | 1540             | 600                      | 40 L/MIN     | 500                          |

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio.  
As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 04/2018 - Rev. 00

# CIVEMASA

Fone (16) 3382.8222 • Fax (16) 3382.8355

Avenida Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Matão (SP) | Brasil  
Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas "Tatu" S.A.  
CNPJ 52.311.289/0001-63 | Ins. Est. 441.000.151.114

