



# civemasa®

## GNCF

### Grade Destorroadora com Pneus (Controle Remoto)



GNCF 56

civemasa

São indicadas para a gradagem de complementação do ciclo de preparo do solo, destorroando-o uniformemente e deixando-o em condições para o plantio e colheita mecanizada. Seu espaçamento entre discos de 200 mm facilita o destorroamento mesmo com determinado grau de umidade do solo.

Equipada com mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo.

O eixo dos discos é de Ø 1.½", em aço ABNT 5.160.



MODELO	QUANT. DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	LARGURA DE CORTE (mm)	PESO APROX. (kg)	TRATORES (HP)	
						2X4	4X4
GNCF 32	32	Ø 20" x 3,5 mm	200 mm	3.100	1.405	95 a 100	80 a 95
GNCF 36	36			3.500	1.485	100 a 115	95 a 105
GNCF 40	40			3.900	1.605	115 a 125	105 a 120
GNCF 44	44			4.300	1.850	Acima 125	120 a 130
GNCF 48	48	ou		4.700	1.920		140 a 150
GNCF 52	52	Ø 22" x 4,5 mm		5.100	2.030		150 a 160
GNCF 56	56			5.500	2.275		160 a 170
GNCF 60	60			5.900	2.900		170 a 190

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.

### CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Rod. Anhanguera, km 163 | C.P. 541 | CEP 13600-970 | Araras (SP)

Fone (19) 3543.2100 | Fax (19) 3543.2122

www.civemasa.com.br | contato@civemasa.com.br



REVENDA



Rev. 04-2004