

Grade destorroadora com rodas - articulada (Controle Remoto)

GDRA




Tracionadas por tratores de pneus 4 x 4, executam a gradagem de complementação do ciclo de preparo do solo, destorroadando-o uniformemente e deixando-o em condições de receber em seguida as sementeiras, facilitando a aplicação de herbicidas e, posteriormente, a colheita mecanizada.

A lateral direita é dobrável por acionamento hidráulico, assim como o conjunto de rodas (com 4 pneus e cubos individuais) para o transporte, o que facilita o reboque do implemento por estradas rurais, passagem por pontes e porteiros estreitas, etc.

Os eixos dos discos são em aço ABNT 5.160 Ø 1.½".

MODELO	QUANT. DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)	LARGURA DE TRANSPORTE (mm)	PESO APROXIMADO (kg)	TRATORES (HP)	
							4 x 4	ESTEIRAS
GDRA 44	44	Ø 20"	200	4300	3100	2370	120 a 130	70 a 80
GDRA 48	48	x		4700	3300	2510	130 a 150	80 a 90
GDRA 52	52	3,5 mm		5100	3500	2620	150 a 170	90 a 105
GDRA 56	56	ou Ø 22"		5500	3700	2800	170 a 180	105 a 110
GDRA 60	60	x		5900	3900	2880	180 a 200	110 a 120
GDRA 64	64	4,5 mm		6200	4100	3030	200 a 220	120 a 135



Equipadas com mancais de rolamentos com lubrificação permanente a óleo. Um sistema simples, seguro e econômico.

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.

CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Via Anhanguera, Km 163 • Cx. Postal 541 • CEP 13600-970 • Araras - SP
Fone (19) 3543.2100 - Fax (19) 3543.2122
<http://www.civemasa.com.br> • E-mail: contato@civemasa.com.br



civemasa®