



civemasa®

SAC

Grade Super Aradora Intermediária com Pneus (Controle Remoto)



civemasa

SAC 40

Trabalhando com tratores de pneus de tração nos dois eixos (4x4), as grades SAC executam com excelente desempenho e alto rendimento a aração para cereais em campos anteriormente já cultivados, assim como a gradagem de destorroamento, executada após o uso de arados ou grades pesadas em terrenos recém-desmatados e no preparo do solo para lavoura canieira.

Dotadas de conjuntos de rodas com pneus e cubos individuais,

facilitando o transporte pelas estradas rurais.

A distância de 270 mm entre discos confere às SAC uma perfeita relação diâmetro/espacamento, aumentando-lhes a largura de corte e, conseqüentemente, reduzindo os custos.

Também diminui consideravelmente a possibilidade de embuchamento por restos vegetais.

MODELO	QUANT. DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	EIXO DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	LARGURA DE CORTE (mm)	PESO APROXIMADO (kg)	TRACTORES (HP)	
							4 x 4	ESTEIRAS
SAC 32	32	26" x 6,0 mm	Ø 1.3/4"	270 mm	4.180	3.690	200 a 220	105 a 140
SAC 36	36		AÇO		270 mm	4.720	3.870	220 a 240
SAC 40	40	or				5.250	4.250	240 a 285
SAC 44	44	28" x 7,5 mm	ABNT		5.800	4.900	285 a 310	170 a 260
SAC 48	48		5160		6.350	5.800	-	325

Civemasa is committed to constantly seeking quality in its products, and therefore reserves the right to alter the information contained in this pamphlet without prior warning.

CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Rod. Anhanguera, km 163 | C.P. 541 | CEP 13600-970 | Araras (SP)

Fone (19) 3543.2100 | Fax (19) 3543.2122

www.civemasa.com.br | contato@civemasa.com.br



REVENDA

