



civemasa®

SAC F

Grade Super Aradora Intermediária com Pneus (Controle Remoto)

civemasa



SAC 40 F

As grades SAC F executam com excelente desempenho e alto rendimento a aração para cereais em campos anteriormente já cultivados, assim como a gradagem de destorroamento, executada após o uso de arados ou grades pesadas em terrenos recém-desmatados e no preparo do solo para lavoura canieira.

A distância de 270 mm entre discos confere às SAC F uma perfeita relação diâmetro/espacamento, aumentando-lhes a largura de corte e, conseqüentemente, reduzindo os custos. Também diminui consideravelmente a possibilidade de embuchamento por restos vegetais.

Possuem rodas reforçadas com pneus de alta flutuação 400/60 e dois cilindros para o acionamento das rodas.

O cabeçalho é equipado com gancho de engate reforçado e um cilindro hidráulico com a função de facilitar manobras, transporte e trabalhos operacionais.

Os mancais utilizados no conjunto de discos são de rolamentos com lubrificação permanente a óleo e são equipados com capas protetoras em sua parte inferior, que protegem seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.



MODELO	QUANTIDADE DISCOS	TRATORES (cv)		DIÂMETRO DOS DISCOS	EIXO DOS DISCOS	ESPACAMENTO ENTRE DISCOS	LARGURA DE CORTE (mm)	PESO (kg)
		4 x 4	ESTEIRAS					
SAC 32 F	32	200 a 220	105 a 140	26" x 6,0 mm ou 28" x 7,5 mm	Ø 1.3/4" AÇO ABNT 5160	270 mm	4.180	3.910
SAC 36 F	36	220 a 240	140 a 160				4.720	4.170
SAC 40 F	40	240 a 285	160 a 170				5.250	4.350

* Peso referente grades com discos de 26" x 6,0 mm

Comprometida com a busca constante da qualidade em seus produtos, a Civemasa reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste folheto, sem prévio aviso.

CIVEMASA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

Rod. Anhanguera, km 163 | C.P. 541 | CEP 13600-970 | Araras (SP)

Fone (19) 3543.2100 | Fax (19) 3543.2122

www.civemasa.com.br | civemasa@civemasa.com.br



REVENDA



Rev. 08-2008