

# GVPF

## GRADE ARADORA SUPER PESADA COM RODAS (CONTROLE REMOTO)



As GVPF são grades de excepcional robustez, sendo indicadas para os mais pesados serviços de preparo do solo, como a primeira gradagem após o desmatamento e limpeza do terreno, preparo do solo e ou erradicação de cana-de-açúcar.

Possuem cubos e rodas individuais, duplos cilindros hidráulicos que são acionados da própria cabina do trator e facilmente transportáveis pelas estradas rurais. Possuem mancais de rolamentos com lubrificação permanente à óleo. Os mesmos são equipados com capas protetoras em sua parte inferior, que protegem o seu corpo de desgaste quando entram em atrito com o solo.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANT. DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS	EIXOS DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	LARGURA DE CORTE (mm)	PESO APROXIMADO (kg)	TRATORES (HP)	
							4x4	ESTEIRAS
GVPF 14	14	32"ou 34" x 9,0 mm ou 32", 34" ou 36" x 12,0 mm	Ø 2.1/2" AÇO ABNT 5160	450	2800	4659	200 a 220	130 a 140
GVPF 16	16				3200	5329	220 a 250	140 a 160
GVPF 18	18				3600	5569	250 a 280	160 a 180
GVPF 20	20				4000	6053	280 a 320	180 a 240
GVPF 22	22				4500	6600	acima de 320	acima de 240

\*Peso com discos de 34" x 9,0 mm

## QUALIDADE & PRODUTIVIDADE QUE O CAMPO PRECISA

**civemasa**

Fone: (16) 3382.8222

Avenida Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Matão (SP) | Brasil

Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas "Tatu" S.A.

CNPJ 52.311.289/0001-63 | Ins. Est. 441.000.151.114

A CIVEMASA reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 09/2019 - Rev. 01

civemasa@civemasa.com.br  
www.civemasa.com.br

